

## Etikettiersystem Dynamic SRN



### Anwendungsgebiet

Dieser Anlagentyp ist für die stirnseitige Etikettierung von Kartons ausgelegt. Durch die spezielle Etikettiervorrichtung können im Stillstand oder im Durchlauf gekennzeichnet auf der Vorder- oder Rückseite gekennzeichnet werden. Optional kann die selbe Etikettiervorrichtung auch wahlweise seitlich etikettieren.

### Für hohe Leistungen

Die Baureihe Dynamic ist für hohe Etikettierleistungen in industrieller Umgebung konzipiert. Deshalb verfügt Dynamic PNE über einen großen Etikettenvorrat, eine solide Etikettenführung und industrielle Standard- Thermo-/ Thermotransferdrucker. Optional lässt sich die Baureihe Dynamic mit einer motorisch angetriebenen Abrollung für Jumbo-Etikettenrollen ausstatten.

### Im Überblick:

- **Sirnseitige Etikettierung von Kartons**
- **Bis 1.200 Etikettierungen / Std.**
- **Mechanische und steuerungs-technische Koordination mit der Fördertechnik**
- **Kontrollscannung**

# Etikettiersystem Dynamic SRN

## Technische Daten

Aufgabenstellung	Stirnseitige Etikettierung von Kartons
Etikettenformat	Min. 30 x 30 mm, max. 170 x 170 mm, typisch: 150 x 100 mm
Entfernung zum Produkt	100 mm
Leistung	Bis 1.200 Etikettierungen pro Stunde in Abhängigkeit der Etikettengröße und Entfernung zum Produkt
Maße (LxBxH)	Ca. 1.000 x 500 x 800 mm
Temperaturbereich	10°C bis 35°C

## Ausstattung

### Standard

### Optional

	Standard	Optional
Rahmen	Eloxierter Aluminiumrahmen	Verglasung mit Makrolon Schutztüren
Drucker	Standard- Thermo- / Thermotransferdrucker Fabrikat Zebra Auflösung 300 DPI Etikettenaufnahme bis 400 lfd. Meter Etikettenvorratskontrolle	Andere Hersteller auf Anfrage, wie z.B.: Sato, Avery, Intermec, u.a. 600 DPI Großrollenabrollung bis 900 lfd. Meter
Etikettiervorrichtung	Stirnseitige Etikettierung Liegend Set	Zusätzliche Etikettierung seitlich Zwei Etikettenformate Kontrollscannung
Steuerung	Siemens S7 Schaltschrank Rittal in RAL 7035 Bedienterminal als Touchpanel Ethernet RJ45, TCP/IP  Fernwartungsmöglichkeit	Allen Bradley, Telemecanique Sonderfarben in RAL- oder NCS- Farben Eingabe der Etikettendaten am Bedienterminal Alle gängigen Schnittstellen verfügbar wie RS232, RS 485, 20mA, W-Lan, Profibus, Interbus, etc. Anbindung an Visualisierungssystem Einlaufscanner PC- Software – siehe separates Prospektmaterial



LogComp GmbH  
Bahndamm 16  
33803 Steinhagen  
Germany

Tel.: +49 5204 924 90 0  
Fax.: +49 5204 924 90 20  
info@logcomp.de

[www.logcomp.de](http://www.logcomp.de)